SYNERGY OUT

Créée pour être placée au contact direct avec le milieu extérieur en villas et maisons individuelles, Synergy Out a un haut degré d'isolation thermique et, grâce à sa structure spéciale avec cadre en PVC, et âme en acier, qui lui confère des standards élevés en terme d'anti condensation, il supporte tous les effets du à l'exposition constante des diverses agents atmosphériques les plus extrêmes, tout en maintenant de manière inaltérés dans le temps un aspect et une fonctionnalité irréprochable.

Synergy Out Sentry 1
revêtement Pantographe
Modèle 2C laqué RAL 7037

Synergy In Bi-Elettra
revêtement lisse
laqué RAL 7021

Destinée aux constructions de type urbain locatif, Synergy offre le complexe exclusif de performances du système Synergy, en garantissant, entre ses différentes prérogatives, un abattage acoustique excellent, contre les nuisances du trafic urbain extérieur et autre bruit de voisinage.

SYNERGY IN

4 de SYNERGYIN

ISOLATION THERMIQUE

1,4 W/m²K
(selon typologie de revêtement)

ISOLATION ACOUSTIQUE

45 dB

RESISTANCE AU FEU

EI_2 30, EI_2 60
EI_1 30

RESISTANCE A L'EFFRACTION

Option CR 4

Classe de Résistance 3

Sentry 4 avec revêtement lisse laqué Bianco ghiaccio.

SYNERGY
Firecut

Décliné dans les versions Synergy IN, pour des constructions de type URBAIN locatif et Synergy Out, pour constructions individuels, les brevets Synergy combinent matériel à l'avant-garde avec une technologie productive révolutionnaire qui ne superpose pas les couches performantes à l'extérieur de la tôle, mais il les compose à l'intérieur de la structure même, en réalisant un système complexe et parfaitement organique. Synergy, c'est le maximum des performances dans une épaisseur minimum, pour une porte qui exprime le concept de sécurité dans toute son essence.

Finiture Dierre design

Synergy In Bi-Elettra avec revêtement lisse laqué RAL 7021

Performance

- Limitateur d'ouverture Open-View
- Pions anti-dégondage SHILD
- Point supérieur de fermeture
- Déviateur Hook
- Porte réalisable en version à Tirer
- Porte homologuée feu EI₂60
- Porte homologuée feu EI₂30
- Résistance à l'effraction Classe EN 1627
- Résistance à l'effraction Classe EN 1627
- Cadre avec joint fond de feuillure
- Résistance Thermique
- Porte certifiée anti-projectile Classe FB4
- Carénage Agrafe
- Microviseur grand Angle
- Seuil Mobile automatique
- Cache paumelles
- Kit Fumées froides
- Protection Anticorrosion classe 3
- Kit affaiblissement acoustique 45dB
- Porte conforme à la norme PMR
- Protection Anticorrosion classe 4
- Composants electroniques Norme CE

Synergy 30 a2p
Firecut



1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
2 - Point supérieur de fermeture
3 - Serrure 3 points à cylindre européen
4 - Deviateur "Hook"

Synergy 60 a2p
Firecut



1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
2 - Point supérieur de fermeture
3 - Serrure 3 points à cylindre européen
4 - Deviateur "Hook"

Synergy 30 FB4 a2p
Firecut



1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
2 - Point supérieur de fermeture
3 - Serrure 3 points à cylindre européen
4 - Deviateur "Hook"

Synergy 30 CR 4 a2p
Firecut



1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
2 - Deviateur "Hook "
3 - Serrure 3 points à cylindre européen A2P*

Synergy 30 DB a2p
Firecut



1 - 6+6 pions anti-dégondage fixes Shild
2 - Point supérieur de fermeture
3 - Serrure 3 points à cylindre européen
4 - Dispositif de fermeture semi-fixe
5 - Deviateur "Hook"

Synergy 60 DB a2p
Firecut



1 - 6+6 pions anti-dégondage fixes Shild
2 - Point supérieur de fermeture
3 - Serrure 3 points à cylindre européen
4 - Dispositif de fermeture semi-fixe
5 - Deviateur "Hook"

DEUX FERMETURES pour une sécurité unique

NEW POWER *

- Système anti-crochetage
- Mécanisme du cylindre anti-bumping
- Profil de clé protégé par un brevet
- Duplication des clés protégées et contrôlées
- Cylindre 2 fois plus résistant qu'un cylindre traditionnel en laiton
- Cylindre modulaire

Clé standard (A2P)

JACK KEY
(non A2P)

D-UP **

- Système anti-crochetage
- Mécanisme du cylindre anti-bumping
- Profil de clé protégé par un brevet
- Duplication des clés protégées et contrôlées
- Cylindre 4 fois plus résistant qu'un cylindre traditionnel en laiton
- Cylindre modulaire

EASY KEY
(non A2P)

Clé standard
(non A2P)

* de série
** sur commande



Béquillage Dallas (coté interne)

Béquillage Amsterdam (côté extérieur)

SEUIL MOBILE AUTOMATIQUE

CACHE PAUMELLE MODERN

PION ANTI-DEGONDAGE SHILD

DEVIATEUR HOOK

Béquillage : Finition et coloris

Laiton brillant

Laiton résistant extérieur

Bronze (de série)

Argent

Chromé brillant

Chromé satiné

Blanc

Noir

Acier inox