

	Société	Date	Référence chantier


EURO-MAGNUM CE
Porte Multi-Usages

Portes industrielles
suivant EN 13241


EURO-MAGNUM CE
Coupe-Feu EI2 120



DIMENSIONS et SENS



L x H



L + x H

V. principal L1 + V. semi-fixe L2

L et H en cote maçonnerie

Vantail Tirant Gauche	Merci de remplir les cases concernées	Vantail Tirant Droit	Vantail principal Tirant Gauche	Merci de remplir les cases concernées	Vantail principal Tirant Droit
<input type="checkbox"/> Cadre Z <input type="checkbox"/> Cadre Tubulaire à visser	<input type="checkbox"/> A sceller <input type="checkbox"/> A visser	EQUIPEMENTS DE SERIE			
<input type="checkbox"/> Equipements en option 1 et 2 vantaux		Portillon sur vantail principal <input type="checkbox"/> ou secondaire <input type="checkbox"/> L900 x H2000 (et seuil H15) L1 ou L2 x H mini 1680 x 2230		Autre finition RAL : <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Crémone pompier inox <input type="checkbox"/> FP côté opposé charnières <input type="checkbox"/> Amortisseur si L > 3000 obligatoire <input type="checkbox"/> Serrure 3 points <input type="checkbox"/> AP Twist noir et béquille inox <input type="checkbox"/> V. Principal <input type="checkbox"/> V. Secondaire <input type="checkbox"/> Serrure électrique 12 v émission pour serrure 1 point uniquement <input type="checkbox"/> Béquille électrique 12 v émission <input type="checkbox"/> Kit EN 14351 Portes extérieures <input type="checkbox"/> Pion anti-dégondage (Multi-usage)		Equipements de série Béquille / béquille inox Serrure 1 point avec cylindre FP à glissière RYOBI 1200 côté charnières Joint étanchéité à l'air		Observations	
		Equipements en option <input type="checkbox"/> Oculus L300 x H400 <input type="checkbox"/> AP Twist noir et béquille inox <input type="checkbox"/> FP côté opposé charnières		CACHET + VISA	