

PORTE ANTI-EFFRACTION 1 VANTAIL

SYNERGY FIRECUT 30 CR4 P4H

LE SPECIALISTE DE LA FERMETURE



PORTES BLINDEES PORTES COUPE-FEU

| | |
|------------------------|---|
| CR 4 | Classe de résistance à l'effraction selon norme européenne EN 1627 |
| BP1 A2P* | Classe de résistance à l'effraction suivant certificat CNPP n°6.17 |
| EI.30 intérieur | Résistance au feu suivant procès verbal EFACTIS n°EFR-14-001811 |
| EI.30 extérieur CE | Résistance au feu suivant certificat RINA n°0474-CPR-2050 (portes extérieures pour piétons) |
| Rw 45 dB (C-3 ; Ctr-8) | Affaiblissement acoustique suivant rapport d'essai n°2010/11/08/265 |
| Ud= 1,4 W/m²K | Transmission thermique suivant note de calcul |
| Classe 3 | Perméabilité à l'air selon norme européenne EN 1026 et 12207 |

PLAGES DIMENSIONNELLES HOMOLOGUÉES FEU (Côtes de passage cadre en mm)

| | |
|-----------------------------|--|
| Intérieur | Minimum LNH 1 930 x LNL 720 Maximum LNH 2 400 x LNL 1 000 |
| Extérieur CE MARQUAGE CE | Minimum LNH 1 930 x LNL 500 Maximum LNH 2 520 x LNL 1 000 avec surface maximale de 2,64m² |

DESCRIPTIF TECHNIQUE

VANTAIL

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 9/10e mm, revêtus par panneaux MDF lisses 7mm MagicWood avec imprimé bois vernissé.
- Ame isolation laine de roche et plâtre.
- Renforts internes soudés.
- Carénage périphérique en acier plastifié marron de série avec joint intumescent interne et étanchéité à l'air.
- Épaisseur vantail 63 mm.
- Masse 59kg/m² environ.

DORMANT

- Cadre et précadre 3 côtés à sceller ou à visser.
- En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20/10e, thermolaqué marron de série, avec joint intumescent et étanchéité à l'air.
- 6 pions anti-dégondage et gâche réglable.
- Masse cadre 12 kg environ.

FERRAGE

- Deux charnières acier électro zinguées avec réglage 3D.

QUINCAILLERIE

- Serrure A2P Dierre 7 points de fermeture.
- Protecteur de cylindre.
- Béquille double ou béquille / bouton fixe sur plaque finition bronze modèle Dierre Design (à spécifier à la commande).
- Microviseur grand angle H 1 440 mm environ.
- Entrebâilleur Open View.
- Seuil mobile.

POSE

- En neuf sur support béton ou cloison flexible SAA-SAD.
- En rénovation sur huisserie métallique ou bois existante.
- En feuillure, en tunnel, en applique ou tapée d'isolation.

EN OPTION (liste non exhaustive - nous consulter)

QUINCAILLERIE

- Gâche électrique 1 point 12v émission.
- Ferme porte encastré ou en applique à bras compas.
- Béquillage sur rosace.
- Cylindre européen sur mesure.
- Seuil fixe standard ou PMR.

FINITION

- Cadre avec thermolaquage suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect mat.
- Revêtements mélaminés Nobilwood, contreplaqués, RAL, pantographe 14 mm et massif 21 mm, aluminium et tôle suivant nuancier Dierre.

FENÊTRAGE

- Oculus rectangulaire (perte PV anti-effraction)
- 2ème microviseur (PMR)

DORMANT

- Cadre réduit, cadre et précadre super réduit, cadre extra réduit, pré-cadre banche.
- 3ème charnière.
- Habillage de mur (kit imbottes).

ISOLATION

- KIT AEV (performances différentes suivant modèle)
- Thermique renforcé.

MODÈLE PORTE

CERTIFICATION

CODE PORTE

STRUCTURE PORTE

Synergy Firecut 30 CR4

BP1 serrure A2P*

P4H

Double tôle

**CARACTÉRISTIQUES
DE SÉRIE**



SCHEMA PORTE



- 1 : pion fixe Shild
- 2 : point supérieur
- 3 : serrure à cylindre A2P*
- 4 : déviateur Hook

SECTION HORIZONTALE

