

	Société	Date	Référence chantier

EURO-MAGNUM CE  
Porte Multi-Usages

Portes industrielles  
suivant EN 13241

EURO-MAGNUM CE  
Coupe-Feu El<sub>2</sub> 120  
pose sur support béton



**DIMENSIONS et SENS**



L  x H

L  +  x H

V. principal L1 + V. semi-fixe L2

L et H en cote maçonnerie

<b>Vantail Tirant Gauche</b>	Merci de remplir les cases concernées	<b>Vantail Tirant Droit</b>	<b>Vantail principal Tirant Gauche</b>	Merci de remplir les cases concernées	<b>Vantail principal Tirant Droit</b>
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------

<input type="checkbox"/> Cadre Z  <input type="checkbox"/> Cadre Tubulaire à visser !/\ pour conformité feu, remplissage cadre à prévoir (hors lot Dierre). 	<input type="checkbox"/> A sceller <input type="checkbox"/> A visser	<b>EQUIPEMENTS DE SERIE PORTE 1 OU 2 VANTAUX</b>		
<input type="checkbox"/> Joint étanchéité à l'air <input type="checkbox"/> Pion anti-dégondage (sauf Multi-Usages)	<input type="checkbox"/> Béquille/béquille inox avec cylindre <input type="checkbox"/> Serrure 1 point et 3 points si H>2400 <input type="checkbox"/> Ferme-Porte à compas RYOBI 3550 (1 par vantail) <input type="checkbox"/> Côté charnières	<input type="checkbox"/> Crémone automatique (porte à 2 vantaux) <input type="checkbox"/> Sélecteur de fermeture (porte à 2 vantaux) <input type="checkbox"/> Finition RAL 7035 <input type="checkbox"/> Finition RAL 9010		

<b>Equipements en option 1 et 2 vantaux</b> <input type="checkbox"/> Crémone pompier inox <input type="checkbox"/> FP côté opposé charnières <input type="checkbox"/> Amortisseur si L1 ou L2 > ou = 3000 obligatoire <input type="checkbox"/> Serrure 3 points <input type="checkbox"/> AP Twist noir et béquille inox <input type="checkbox"/> V. Principal <input type="checkbox"/> V. Secondaire <input type="checkbox"/> Serrure électrique 12 v émission pour serrure 1 point uniquement <input type="checkbox"/> Béquille électrique 12 v émission <input type="checkbox"/> Kit EN 14351 Portes extérieures <input type="checkbox"/> Pion anti-dégondage (Multi-usage)	Portillon sur vantail principal <input type="checkbox"/> ou secondaire <input type="checkbox"/> L900 x H2000 (et seuil H15) L1 ou L2 x H mini 1680 x 2230 <b>SENS A PRECISER &gt;</b> <b>Equipements de série - portillon</b> <input type="checkbox"/> Béquille / béquille inox <input type="checkbox"/> Serrure 1 point avec cylindre <input type="checkbox"/> FP à glissière RYOBI 1200 côté charnières <input type="checkbox"/> Joint étanchéité à l'air <b>Equipements en option - portillon</b> <input type="checkbox"/> Oculus L300 x H400 <input type="checkbox"/> AP Twist noir et béquille inox <input type="checkbox"/> FP côté opposé charnières	Autre finition RAL : <input type="text"/> Observations <hr/>
---	---	--

**CACHET + VISA**