

PORTE ANTI-EFFRACTION 1 VANTAIL

SENTRY HIBRY PTE

CR 3	Classe de résistance à l'effraction selon norme européenne EN 1627
BP1 (si option A2P*)	Classe de résistance à l'effraction suivant certificat CNPP n°6.17
Rw 39 dB (C-1 ; Ctr-4)	Affaiblissement acoustique suivant rapport d'essai n°2008.07.07.166 configuration 6
Ud= 1,8 W/m²K	Transmission thermique suivant note de calcul
Classe 3	Perméabilité à l'air selon norme européenne EN 1026 et 12207

PLAGES DIMENSIONNELLES FABRICATION (Côtes de passage cadre en mm)



Minimum LNH 1750 x LNL 500
Maximum LNH 2 900 x LNL 1 200

DESCRIPTIF TECHNIQUE

VANTAIL

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 9/10e mm, revêtus par panneaux MDF lisses 7mm MagicWood avec imprimé bois vernissé.
- Ame isolation polystyrène.
- Renforts internes soudés.
- Carénage périphérique en acier plastifié marron de série avec joint d'étanchéité à l'air.
- Épaisseur vantail 63 mm.
- Masse vantail 33 kg/m² environ

FERRAGE

- Deux charnières acier à billes avec réglage 3D.

QUINCAILLERIE

- Serrure électrique Dierre 6 points de fermeture.
- Protecteur de cylindre.
- Béquille double sur plaque finition bronze modèle Dierre Design.
- Microviseur grand angle H 1 440 mm environ.
- Seuil mobile.

DORMANT

- Cadre et précadre 3 côtés à sceller ou à visser en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20 et 18/10e, thermolaqué polyester marron de série, avec joint d'étanchéité à l'air.
- 6 pions anti-dégondage et gâche réglable.
- Masse cadre 12 kg environ.

POSE

- En neuf sur support béton ou cloison flexible SAA-SAD.
- En rénovation sur huisserie métallique ou bois existante.
- En feuillure, en tunnel, en applique ou tapée d'isolation.

EN OPTION (liste non exhaustive - nous consulter)

QUINCAILLERIE

- Ferme porte encastré ou en applique à bras compas.
- Béquillage sur rosace.
- Cylindre européen sur mesure.
- Seuil fixe standard ou PMR.

FENETRAGE

- Oculus rectangulaire
- 2ème microviseur (PMR)
- Microviseur électronique

FINITION

- Cadre avec thermolaquage suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect mat.
- Revêtements mélaminés Nobilwood, contreplaqués, RAL, pantographe 14 mm et massif 21 mm, aluminium et tôle suivant nuancier Dierre.

DORMANT

- Cadre réduit, cadre et pré-cadre super réduit, cadre extra-réduit, pré-cadre banche.
- 3ème charnière.
- Habillement du mur (kit imbotte).
- Imposte et latéraux pleins ou vitrés.

ISOLATION

- Kit acoustique Rw 42 dB (C-2; Ctr-7).
- Kit AEV (performances différentes suivant modèle).
- Thermique renforcé.

MODÈLE PORTE CERTIFICATION CODE PORTE STRUCTURE PORTE

Sentry Hibry

Bp1 serr. électro mécanique (option A2P*)

PTE (PTG version à tirer)

Double tôle

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

(C-1; Ctr-4)



*Pas d'entrebaillage de série
disponible en option (Open View)

SCHEMA PORTE




1 : pion fixe

2 : déviateur Hook

3 : serrure 3 pênes électromécanique cyl. de sécurité A2P* (si option)

SECTION HORIZONTALE

Face extérieure



Face intérieure